

Гидрофобный наполнитель не вытекает из кабеля при температуре плюс 70 °С.
Допустимый радиус изгиба кабеля при монтаже, прокладке и эксплуатации – не менее 20 диаметров кабеля.

Кабель устойчив к воздействию растягивающих усилий от 3 до 15 кН, продольному проникновению воды, избыточному гидростатическому давлению не менее 0,7 МПа, к 10 циклам перемоток с барабана на барабан.

Кабель эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 60 до 70 °С, минимальная температура монтажа кабеля минус 10 °С.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании Протокола № ИЦ 2697/2006 от 05.12.2006г.

выданного ОАО «ССКТЬ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-02)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации 07 декабря 2006г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 07 декабря 2011г.

число, месяц, год



[Handwritten signature]

подпись

руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

И. П. Суханов

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



подпись

уполномоченного представителя Федерального агентства связи

Л. В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-РБ-0868

от "15" декабря 2006г.