

Гидрофобный наполнитель не вытекает из кабеля при температуре плюс 70 °С.

Допустимый радиус изгиба кабеля при монтаже, прокладке и эксплуатации – не менее 20 диаметров кабеля.

Кабель устойчив к воздействию растягивающих усилий от 3 до 15 кН, продольному проникновению воды, избыточному гидростатическому давлению не менее 0,7 МПа, к 10 циклам перемоток с барабана на барабан.

Кабель эксплуатируется при температуре окружающей среды от минус 60 до 70 °С, минимальная температура монтажа кабеля минус 10 °С.

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Декларация принята на основании Протокола № ИЦ 2697/2006 от 05.12.2006г.

выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (аттестат аккредитации № ИЦ-05-02)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на 1 (одном) листе

4. Дата принятия декларации 07 декабря 2006г.

число, месяц, год

Декларация действительна до 07 декабря 2011г.

число, месяц, год



подпись

руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

И. П. Суханов

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П.



подпись

уполномоченного представителя Федерального агентства связи

Л. В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-КБ-0864

от "15 декабря 2006г.